



VA 2040/F/H/MC 4200/4210

Die Vakuum-Prüfadapter sind auf ein Grundgehäuse montiert, das auf die **IFR-Testsysteme** abgestimmt ist. Die Vakuumkassette ist aufklappbar montiert.

Bei Leiterplatten mit offenen Durchkontaktierungen empfehlen wir den Einsatz von vakuumfreien Zonen mit Niederhaltersystem und Niederhalterstempeln oder mit vakuumdichter Haube mit Niederhalterstempeln.

Niederhaltersysteme für den Ausbau mit vakuumfreien Zonen werden für alle Adaptergrößen angeboten.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Nutzfläche (b x t in mm)	Außenmaße (b x t x h in mm)
9904	VA 2040/F/H/MC 4200/4210	440 x 340	550 x 515 x 110
12736	VA 2140/F/H/MC 4200/4210	240 x 325	550 x 515 x 110
18210	VA 2601-2/E//F/H/MC 4200/4210	390 x 300	550 x 515 x 115
	Adapter-Schnittstellenmaterial		
9408	Kontaktteile KT 158 02-PL	Testsystem MC 4200/4210	

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Status:
11.11.02